

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: INT-2026002417																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: SENEK NV straat en nummer: Simon Bolivarlaan 36 postnummer en gemeente: 1000, Brussel tel: 000000001 e-mail: no-reply@senec.be ondernemingsnummer: BE0422672748																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Technicus voornaam en achternaam: Yentl Vanderdonckt erkenningsnummer: GV GV31327 / TV Datum onderhoud: 2026-08-18 Arbeidsduur: van 10:01 tot 11:06																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Klant voornaam en achternaam: _____ straat en nummer: BUIZEMONTSTRAAT 14 postnummer en gemeente: 9500; GERAARDSBERGEN tel: _____ e-mail: _____																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel: Viessmann Onbekend / Inconnu straat en nummer: BUIZEMONTSTRAAT 14 postnummer en gemeente: 9500; GERAARDSBERGEN tel: _____ e-mail: _____																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
☒ Centraal* ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Toestel Brander (enkel CV) merk: Viessmann merk: _____ type: vitodens 100 type: _____ bouwjaar: 2011 bouwjaar: _____ fabricatienummer: 7350071114474101 fabricatienummer: _____ nominaal vermogen (kW): 25 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): _____																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Goede staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">eenheid</th> <th rowspan="2">Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th rowspan="2">Proef I: Initiële meting</th> <th colspan="5">Proef II: Eindmeting **</th> <th rowspan="2">OK</th> <th rowspan="2">Niet OK</th> </tr> <tr> <th>☒ LL</th> <th>☐ 25</th> <th>☐ 50</th> <th>☐ 75</th> <th>☐ HL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>60</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk Teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>5.6</td> <td>5.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>8.7</td> <td>8.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1, 2</td> <td>13.2</td> <td>11.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>rookgastemperatuur (t_g)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>53.8</td> <td>53.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>21.8</td> <td>23.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (t_g - t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>32</td> <td>29.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (bovenwaarde; H_s)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>88.5</td> <td>88.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (onderwaarde; H_i)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>98.3</td> <td>98.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Stikstofoxide (NO_x) O₂-referentie (%): 3</td> <td>mg/m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serienummer Testo</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>63490791</td> <td>63490791</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>18/08/2026</td> <td>18/08/2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>09:57:42</td> <td>10:34:22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK	☒ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☐ HL	Keteltemperatuur	°C	1, 2	60	60							sproeier: merk en type		1									sproeier: debiet		1									sproeier: hoek	graden	1									Pompdruk	bar	1									gasdruk Teller	mbar	2		21							Gasblok	mbar	2		21							Branderbed	mbar	2		19							rookindex	Bacharach	1							☐	☐	zuurstof (O₂)	%	1, 2	5.6	5.5							koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	8.7	8.8							koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	13.2	11.6					☒	☐	rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	53.8	53.5							temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	21.8	23.8							nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	32	29.7							verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	88.5	88.6							verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	98.3	98.4					☒	☐	Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³										Serienummer Testo		1, 2	63490791	63490791							datum		1, 2	18/08/2026	18/08/2026							tijd		1, 2	09:57:42	10:34:22							geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK						☐ Niet OK		geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK						☐ Niet OK		zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK						☐ Niet OK	
	eenheid					Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																											
		☒ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75			☐ HL																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Keteltemperatuur	°C	1, 2	60	60																																																																																																																																																																																																																																																																																					
sproeier: merk en type		1																																																																																																																																																																																																																																																																																							
sproeier: debiet		1																																																																																																																																																																																																																																																																																							
sproeier: hoek	graden	1																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Pompdruk	bar	1																																																																																																																																																																																																																																																																																							
gasdruk Teller	mbar	2		21																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gasblok	mbar	2		21																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Branderbed	mbar	2		19																																																																																																																																																																																																																																																																																					
rookindex	Bacharach	1							☐	☐																																																																																																																																																																																																																																																																															
zuurstof (O₂)	%	1, 2	5.6	5.5																																																																																																																																																																																																																																																																																					
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	8.7	8.8																																																																																																																																																																																																																																																																																					
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	13.2	11.6					☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																															
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	53.8	53.5																																																																																																																																																																																																																																																																																					
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	21.8	23.8																																																																																																																																																																																																																																																																																					
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	32	29.7																																																																																																																																																																																																																																																																																					
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	88.5	88.6																																																																																																																																																																																																																																																																																					
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	98.3	98.4					☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																															
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Serienummer Testo		1, 2	63490791	63490791																																																																																																																																																																																																																																																																																					
datum		1, 2	18/08/2026	18/08/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																					
tijd		1, 2	09:57:42	10:34:22																																																																																																																																																																																																																																																																																					
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																
Veilige staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																																									
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek) 3.6 Pa 1, 2, 3 ☐ OK ☐ Niet OK verluchting en ventilatie stooklokaal 1, 2, 3 ☒ OK ☐ Niet OK dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C) 1, 2 ☒ OK ☐ Niet OK dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel) 2 ☒ OK ☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig </td> <td style="width: 50%;"> Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 18/08/2028 </td> </tr> </table>		Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 18/08/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig	Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 18/08/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof)) voor kennisname (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be . Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).																																																																																																																																																																																																																																																																																									

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: INT-2026002417
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: SENEK NV straat en nummer: Simon Bolivarlaan 36 postnummer en gemeente: 1000, Brussel tel: 000000001 e-mail: no-reply@senec.be ondernemingsnummer: BE0422672748		voornaam en achternaam: Yentl Vanderdonckt ☒ erkend technicus: GV GV31327 / TV ☒ Schoorsteenveger Datum reiniging: 2026-08-18 Arbeidsduur: van 10:01 tot 11:06	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: straat en nummer: BUIZEMONTSTRAAT 14 postnummer en gemeente: 9500;GERAARDSBERGEN tel: e-mail:		Naam stooktoestel : Viessmann Onbekend / Inconnu straat en nummer: BUIZEMONTSTRAAT 14 postnummer en gemeente: 9500;GERAARDSBERGEN tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Viessmann type: vitodens 100 bouwjaar: 2011 fabricatienummer: 7350071114474101 nominaal vermogen (kW): 25		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid Gasvormige brandstof: ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander Vloeibare brandstof: ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander Vaste brandstof: ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		18/08/2028	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór			
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolede vakman (vaste brandstof))		 (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).