

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname		volgnummer attest: 174172																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Jerry Van De Vijver straat en nummer: Werfstraat 45 postnummer en gemeente: 1570, Galmaarden tel: 0473392015 e-mail: jerryvandevijver@hotmail.com ondernemingsnummer: BE0833078758		Technicus voornaam en achternaam: Jerry Van De Vijver erkenningsnummer: GV / TV Datum onderhoud: 21-01-2026 Arbeidsduur: van 08:18 tot 08:56																																																																																																																																																																																																																																																																					
Klant voornaam en achternaam: straat en nummer: Gentsestraat 154 postnummer en gemeente: 9500, Geraardsbergen tel: e-mail:		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel : berging straat en nummer: Gentsestraat 154 postnummer en gemeente: 9500, Geraardsbergen tel: e-mail:																																																																																																																																																																																																																																																																					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																																																																																																																							
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 93 (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																																																																																																																							
Toestel		Brander (enkel CV)																																																																																																																																																																																																																																																																					
merk: Buderus type: logamaw plus bouwjaar: 2010 fabricatienummer: 8290 818 01219 7716010419 nominaal vermogen (kW): 30		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 																																																																																																																																																																																																																																																																					
Goede staat van werking		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>eenheid</th> <th>Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th>Proef I: Initiële meting</th> <th colspan="5">Proef II: Eindmeting **</th> <th>OK</th> <th>Niet OK</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>☐ LL</th> <th>☐ 25</th> <th>☐ 50</th> <th>☐ 75</th> <th>☐ HL</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk Teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>4.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>9.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1,2</td> <td>13.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>rookgas temperatuur (t_g)</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>28.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (t_a)</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>16.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (t_g - t_a)</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>11.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (bovenwaarde; H_s)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>89.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (onderwaarde; H_i)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>99.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Stikstofoxide (NO_x) O₂-referentie (%): 3</td> <td>mg/m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serienummer Testo</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>63768665</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>21/01/2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>08:47:50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>Niet OK</td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>Niet OK</td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐</td> <td>Niet OK</td> </tr> </tbody> </table>		eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK				☐ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☐ HL			Keteltemperatuur	°C	1,2	65							sproeier: merk en type		1								sproeier: debiet		1								sproeier: hoek	graden	1								Pompdruk	bar	1								gasdruk Teller	mbar	2								Gasblok	mbar	2								Branderbed	mbar	2								rookindex	Bacharach	1						☐	☐	zuurstof (O₂)	%	1,2	4.4							koolstofdioxide (CO₂)	%	1,2	9.4							koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	13.6					☐	☐	rookgas temperatuur (t _g)	°C	1,2	28.3							temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2	16.7							nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	11.6							verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1,2	89.5							verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1,2	99.4					☐	☐	Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³									Serienummer Testo		1,2	63768665							datum		1,2	21/01/2026							tijd		1,2	08:47:50							geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK					☐	Niet OK	geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2	☐ OK					☐	Niet OK	zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK					☐	Niet OK
eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																														
			☐ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☐ HL																																																																																																																																																																																																																																																																
Keteltemperatuur	°C	1,2	65																																																																																																																																																																																																																																																																				
sproeier: merk en type		1																																																																																																																																																																																																																																																																					
sproeier: debiet		1																																																																																																																																																																																																																																																																					
sproeier: hoek	graden	1																																																																																																																																																																																																																																																																					
Pompdruk	bar	1																																																																																																																																																																																																																																																																					
gasdruk Teller	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gasblok	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																					
Branderbed	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																					
rookindex	Bacharach	1						☐	☐																																																																																																																																																																																																																																																														
zuurstof (O₂)	%	1,2	4.4																																																																																																																																																																																																																																																																				
koolstofdioxide (CO₂)	%	1,2	9.4																																																																																																																																																																																																																																																																				
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	13.6					☐	☐																																																																																																																																																																																																																																																														
rookgas temperatuur (t _g)	°C	1,2	28.3																																																																																																																																																																																																																																																																				
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2	16.7																																																																																																																																																																																																																																																																				
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	11.6																																																																																																																																																																																																																																																																				
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1,2	89.5																																																																																																																																																																																																																																																																				
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1,2	99.4					☐	☐																																																																																																																																																																																																																																																														
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³																																																																																																																																																																																																																																																																						
Serienummer Testo		1,2	63768665																																																																																																																																																																																																																																																																				
datum		1,2	21/01/2026																																																																																																																																																																																																																																																																				
tijd		1,2	08:47:50																																																																																																																																																																																																																																																																				
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK					☐	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																														
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2	☐ OK					☐	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																														
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK					☐	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																														
Veilige staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																							
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-1.9 Pa	1, 2, 3	☐ OK ☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																				
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK ☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																				
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☒ OK ☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																				
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK ☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																				
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten		** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn																																																																																																																																																																																																																																																																					
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 21/01/2028																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:																																																																																																																																																																																																																																																																							



(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname



(handtekening klant)

☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).